



EMULSIÓN 100

DESMOLDANTE
EMULSIONADO EN BASE
AGUA LISTO PARA USAR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Emulsión 100 es un producto líquido color blanco en base a aceites minerales emulsificados en agua, especialmente diseñado para evitar la adherencia de morteros y hormigones a encofrados y moldes de construcción.

PRESENTACIÓN

Tambor de 200 Lts.

Balde de 20 Lts.

USOS

✓ Para facilitar el desencofrado sobre madera y metal en casos de baja exigencia de prestación donde se necesite optimizar costos.

✓ Para cualquier uso no expresado en la ficha técnica, por favor ponerse en contacto con nuestro departamento técnico.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

- ✓ Producto base agua.
- ✓ Mejores acabados en la superficie del concreto.
- ✓ Facilita la limpieza del material utilizado como encofrado.
- ✓ Ayuda a extender la vida útil de los moldes.
- ✓ No mancha el concreto.
- ✓ No deja residuos grasos.

APLICACIÓN Y CONSUMO

Los moldes de madera deben estar limpios, los moldes metálicos además deberán estar secos y en ambos casos no contener grasas y restos de hormigón adherido.

Emulsión 100 se entrega listo para usar y no necesita dilución. Solamente es necesaria una rápida homogeneización antes de su empleo.

Su aplicación se puede realizar con brocha, rodillo, estopa o pistola en una capa que cubra completamente la superficie del molde.

CONSUMO

Sobre metal: 20 a 40 m²/L

Sobre madera: 20 a 25 m²/L aprox. dependiendo éste de la absorción de la superficie.



ALMACENAR

Vida útil: 1 año en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco. Si el producto presenta señales de separación, debe agitarse y/o revolverse para integrarlo nuevamente y dejarlo apto para su aplicación.

Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. No permita que el material se exponga a temperaturas extremas ya que el mismo puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación. Están basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con nuestras investigaciones, experiencias y prácticas en obra, cuando estos productos sean manipulados y almacenados de acuerdo a lo que indica nuestra empresa, dentro de las fechas de vencimiento correspondientes, se apliquen convenientemente y se utilicen para lo que fueron diseñados.

Cada uso del producto se verá influenciado por las características propias de la obra como son los materiales y el medioambiente y por consiguiente no se podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idoneidad para temas particulares. Tampoco genera ningun-

ADVERTENCIAS

Agitar muy bien el producto antes de su uso.

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro Departamento Técnico.

Para información detallada acerca de las precauciones y manejo del producto, refiérase a la hoja de manejo seguro.

na obligación más allá de las legales que pudieran existir.

El usuario deberá determinar si es conveniente utilizar el producto para el uso que desea darle.

La firma se reserva el derecho de cambiar las características del producto cuando sea necesario y sin obligación de notificar a terceros. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes.

El pedido de estos productos se acepta con estas condiciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de Venta y Suministro en el momento de efectivizarse.

El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en su última actualización. Quien lo solicite recibirá este documento.