

PROTEX LADRILLOS

HIDRO REPELENTE SILICONADO
PARA LADRILLO A LA VISTA
EN BASE ACUOSA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ladrillos es un producto siliconado incoloro en base acuosa que actúa cambiando el ángulo de mojado del agua incidente produciendo repelencia ante la presencia de agua.

PRESENTACIÓN

Balde de 20 Lts.

USOS

✓ Para la protección de ladrillo visto, revoques, revestimientos salpicados, texturados, bloques, mármol, piedras lajas, y todo material no muy poroso que se desee proteger de la humedad.

✓ Su uso no es recomendado para aplicar en superficies sometidas a presión de agua o inmersión.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

- ✓ Protege las superficies sin alterar la normal respiración de las mismas.
- ✓ repele el agua de lluvia, rocío o salpicaduras, impidiendo ser absorbida.
- ✓ Previene la penetración de humedad y prolonga la vida de la superficie.
- ✓ Reduce el costo de mantenimiento de la limpieza

de la superficie ya que impide la adherencia del hollín y el desarrollo de musgos, hongos y similares.

- ✓ Buen mantenimiento de la repelencia del agua.
- ✓ Conserva la belleza natural de la piedra o revestimiento sin alterar su color.
- ✓ Minimiza eflorescencias salinas y la fisuración capilar.



APLICACIÓN Y CONSUMO

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficie ideal: limpia, libre de manchas o eflorescencias, pinturas o barnices, sana o bien reparada. Puede aplicarse sobre sustratos con un contenido de humedad de hasta 5 %.

2. COLOCACIÓN

Se aplica sin diluir con pincel, rodillo o pulverizador. Con una sola mano abundante y saturando la superficie se obtiene buen resultado.

Cuando los revoques son pobres, pasar previamente una pintura cementicia para disminuir la porosidad y en el caso de morteros nuevos dejar transcurrir por

lo menos 30 días de colocados antes de impermeabilizar.

3. CONSUMO

Aproximadamente 0.150 - 0.200 litros/m².

De acuerdo con la porosidad del sustrato y método de aplicación estos valores pueden incrementarse hasta un 50 % más de lo calculado. Para una mayor precisión se recomienda realizar pruebas previas y determinar el valor correcto.

Antes de su utilización se recomienda agitar muy bien el contenido del envase.



DATOS TÉCNICOS

CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL

Créditos LEED 2009 v3.0

MR 5	Materiales regionales
IEQ 4.2	Materiales de baja emisión - Pinturas y recubrimientos

ALMACENAR

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco, a resguardo del sol.

Proteger de las bajas temperaturas.

No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura.

No permita que el material se exponga a temperaturas extremas ya que el mismo puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

ADVERTENCIAS

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C.

No aplicar ante amenaza de lluvia que no permita su total anclaje y secado.

Ladrillos es un producto alcalino; mantener las normas de seguridad correspondientes durante el almacenaje, transporte y manipulación. Utilizar guantes de goma, protección ocular.

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro Departamento Técnico.

Para información detallada acerca de las precauciones y manejo del producto, refiérase a la hoja de manejo seguro.

OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación. Están basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con nuestras investigaciones, experiencias y prácticas en obra, cuando estos productos sean manipulados y almacenados de acuerdo a lo que indica nuestra empresa, dentro de las fechas de vencimiento correspondientes, se apliquen convenientemente y se utilicen para lo que fueron diseñados.

Cada uso del producto se verá influenciado por las características propias de la obra como son los materiales y el medioambiente y por consiguiente no se podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idoneidad para temas particulares. Tampoco genera ningun-

na obligación más allá de las legales que pudieran existir.

El usuario deberá determinar si es conveniente utilizar el producto para el uso que desea darle.

La firma se reserva el derecho de cambiar las características del producto cuando sea necesario y sin obligación de notificar a terceros. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes.

El pedido de estos productos se acepta con estas condiciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de Venta y Suministro en el momento de efectivizarse. El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en su última actualización. Quien lo solicite recibirá este documento.