Fecha de última actualización: Marzo 2021

PROTEX S.I

IMPERMEABILIZANTE
ASFÁLTICO BASE SOLVENTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROTEX S.I. es una pintura bituminosa en cuya composición intervienen asfaltos, minerales y solventes. Una vez aplicada la pintura, la película presenta un rápido secado. Tiene un prolongado período de vida útil porque no pierde sus cualidades con el tiempo.

PRESENTACIÓN

Tambor de 200 Lts.
Balde de 20 Lts.
Envases de 4 Lts.

USOS

✓Impermeabiliza superficies de hormigón, cimientos (capas aisladoras: horizontales y verticales), contrapisos, maceteros, tanques, cisternas, bebederos, aljibes, canaletas, desagües y respiraderos.

✓Protege de la corrosión caños, marcos de puertas y ventanas, postes, estacas y estructuras de madera o metal -enterrados o empotrados-.

✓Protege pisos expuestos a soluciones ácidas o alcalinas.

✓Se usa como mordiente para juntas de dilatación y como imprimación para terrazas de baldosas o carpetas.

✓Actúa también como eficaz barrera de vapor.

www.protexargentina.com
+54.11.5263.7770

Austria Norte 2009, Los Troncos del Talar
(B1608ECO), Tigre, Buenos Aires, Argentina.

PROTEX

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

✓No se rigidiza, ni se torna quebradiza por acción del frío.

✓Es impermeable y tiene una gran adherencia a diferentes sustratos.

✓Es aplicable tanto en superficies horizontales y verticales, por sus características tixotrópicas.

✓Es muy elástico y flexible, por lo que absorbe determinados movimientos del techo.

APLICACIÓN Y CONSUMO

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a tratar debe estar limpia, seca, libre de depósitos salinos e incrustaciones.

Sellar grietas y juntas de dilatación con sellador elástico Protex PU 40 C.

2. MEZCLADO

Revolver el producto antes de usar. Si el tiempo es muy frío colocar el envase en local acondicionado durante 24 horas.

3. COLOCACIÓN

Aplicar con pincel o soplete directamente en frío. Si es necesario, diluir con aguarrás o solvente industrial hasta cubrir todos los poros y dejar una superficie pareja autonivelante. En condiciones climáticas y espesores normales la película seca al tacto en 3 a 6 horas, endurece en 24 horas.

4. LIMPIEZA

Limpiar inmediatamente manos y herramientas con kerosene, aguarrás o solvente.

5. CONSUMO

Aproximadamente 1 a 2 m2 / Lt.

ALMACENAR

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco, a resguardo del sol.
Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. No permita que el material se exponga a temperaturas extremas ya que el mismo puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

ADVERTENCIAS

No aplicar sobre materiales esmaltados o sin poros.
Proteger de la acción del agua las primeras 24 horas.
Contiene solventes inflamables. Emplearlo con adecuada ventilación. No fumar durante su aplicación, especialmente dentro de tanques o locales cerrados.
Ante cualquier inquietud consultar con nuestro Departamento Técnico.
Para información detallada acerca de las precauciones y manejo del producto, refiérase a la hoja de manejo seguro.

OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación. Están basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con nuestras investigaciones, experiencias y prácticas en obra, cuando estos productos sean manipulados y almacenados de acuerdo a lo que indica nuestra empresa, dentro de las fechas de vencimiento correspondientes, se apliquen convenientemente y se utilicen para lo que fueron diseñados.
Cada uso del producto se verá influenciado por las características propias de la obra como son los materiales y el medioambiente y por consiguiente no se podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idoneidad para temas particulares. Tampoco genera ninguna obligación más allá de las legales que pudieran existir.
El usuario deberá determinar si es conveniente utilizar el producto para el uso que desea darle.
La firma se reserva el derecho de cambiar las características del producto cuando sea necesario y sin obligación de notificar a terceros. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes.
El pedido de estos productos se acepta con estas condiciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de Venta y Suministro en el momento de efectivizarse.
El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en su última actualización. Quien lo solicite recibirá este documento.