

PROTEX

El cambio en la construcción



Austria Norte 2009, Troncos del Talar (B1608ECO)

Tigre, Buenos Aires, Argentina

0810.555.7770 | +54.11.5263.7770

► PISOKRETE

Micropiso cementicio de alta resistencia

www.protexargentina.com



MICROPISO CEMENTICIO DE ALTA RESISTENCIA



PISOKRETE

Descripción General

Pisokrete es un mortero de cemento Pórtland combinado con polímeros de alta performance y aditivos que le otorgan a su prestación características sobresalientes. Sus dos componentes se entregan predosificados y listos para usar.

Usos

Especialmente diseñado para aplicaciones en casas, locales comerciales, oficinas, balcones, terrazas, showrooms, etc. Puede ser aplicado sobre pisos, escaleras, como también en paredes y mesadas como terminación decorativa.

Presentación:

Combo componentes
Polvo y Líquido de 27Kgr.

Ventajas

Es de rápido endurecimiento y altas resistencias a la compresión, flexión y abrasión. Posee una excelente adherencia en cualquier sustrato. No se fisura ni contraen al fraguar. Pueden aplicarse en espesores de 2 a 5mm sin necesidad de levantar los pisos existentes. Permite renovar pisos viejos como cerámicos, graníticos, de difícil limpieza y baja estética, por una alternativa de fácil colocación, alta estética y fácil limpieza. Sin necesidad de quitar lo existente, puede colocarse sobre las mismas. No se fisura ni contrae al fraguar. Permite su aplicación en bajos espesores Rapidez y facilidad de aplicación. No requiere juntas. Monolítico. Brinda un acabado rústico de alta estética, puede ser combinado con juntas metálicas, guardas de madera, etc. Fácil limpieza y mantenimiento, con ceras o detergentes comunes.

Consumo

1,9 Kg. por m2 por mm. de espesor para Pisokrete Base y 1.5 Kg. por m2 por mm. Pisokrete Fino Color. Este puede variar según el estado, rugosidad y absorción de la superficie, método de aplicación, etc.



PISOKRETE LACA

Resina poliuretánica alta performance para protección de pisos de cemento interior y exterior.

Sellador poliuretano-acrílico acuoso monocomponente de gran resistencia y durabilidad especialmente diseñado para la aplicación sobre concreto nuevo o existente y gran variedad de sustratos. Protege las superficies tratadas de manchas, abrasión y radiaciones UV con apariencia de terminación estética óptima.

Presentación: 20 Litros.




CARTA DE COLORES



VERDE



ROJO



PIEDRA PARIS



PÉRSICO HUESO




NEGRO



HABANO



GRIS VISIÓN



GRIS PERLA



GRIS MEDIO



GRIS HORMIGÓN



GRIS CEMENTO



BEIGE



AZUL



ARENA



AMARILLO

Los colores del presente muestrario son a modo orientativo y pueden variar al del producto aplicado