

PROTEX

El cambio en la construcción



Austria Norte 2009, Troncos del Talar (B1608ECO)

Tigre, Buenos Aires, Argentina

0810.555.7770 | +54.11.5263.7770

► PISOKRETE

Micropiso cementicio de alta resistencia

www.protexargentina.com



MICROPISO CEMENTICIO DE ALTA RESISTENCIA



PISOKRETE

Descripción General

Pisokrete es un mortero de cemento Pórtland combinado con polímeros de alta performance y aditivos que le otorgan a su prestación características sobresalientes. Sus dos componentes se entregan predosificados y listos para usar.

Usos

Especialmente diseñado para aplicaciones en casas, locales comerciales, oficinas, balcones, terrazas, showrooms, etc. Puede ser aplicado sobre pisos, escaleras, como también en paredes y mesadas como terminación decorativa.

Presentación:

Combo componentes
Polvo y Líquido de 27Kgr.

Ventajas

Es de rápido endurecimiento y altas resistencias a la compresión, flexión y abrasión. Posee una excelente adherencia en cualquier sustrato. No se fisura ni contraen al fraguar. Pueden aplicarse en espesores de 2 a 5mm sin necesidad de levantar los pisos existentes. Permite renovar pisos viejos como cerámicos, graníticos, de difícil limpieza y baja estética, por una alternativa de fácil colocación, alta estética y fácil limpieza. Sin necesidad de quitar lo existente, puede colocarse sobre las mismas. No se fisura ni contrae al fraguar. Permite su aplicación en bajos espesores Rapidez y facilidad de aplicación. No requiere juntas. Monolítico. Brinda un acabado rústico de alta estética, puede ser combinado con juntas metálicas, guardas de madera, etc. Fácil limpieza y mantenimiento, con ceras o detergentes comunes.

Consumo

1,9 Kg. por m2 por mm. de espesor para Pisokrete Base y 1.5 Kg. por m2 por mm. Pisokrete Fino Color. Este puede variar según el estado, rugosidad y absorción de la superficie, método de aplicación, etc.



PISOKRETE LACA

Resina poliuretánica alta performance para protección de pisos de cemento interior y exterior.

Sellador poliuretano-acrílico acuoso monocomponente de gran resistencia y durabilidad especialmente diseñado para la aplicación sobre concreto nuevo o existente y gran variedad de sustratos. Protege las superficies tratadas de manchas, abrasión y radiaciones UV con apariencia de terminación estética óptima.

Presentación: 20 Litros.



CARTA DE COLORES



Los colores del presente muestrario son a modo orientativo y pueden variar al del producto aplicado